

Ventil-Kompatibilitätsliste

Valve compatibility list

1. Funktionieren ohne Adapter

1. Fit without adapter

Hersteller Fabricant	Anschluss/Gewinde Connection/Thread
Carlo Poletti	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Comap	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Diamond	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Drayton	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Gampper	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Heimeier	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Honeywell Braukmann	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Idmar	Gewinde/Thread M30 x 1,5
IVAR	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Jaga	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Junkers	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Luxor	Gewinde/Thread M30 x 1,5
MNG	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Orkli	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Oventrop	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Pegler	Gewinde/Thread M30 x 1,5
	Gewinde/Thread M30 x 1,5
R.B.M	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Rosswainer	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Schlösser	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Siemens	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Simplex	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Tiemme	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Valf Sanayii	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Watts	Gewinde/Thread M30 x 1,5
Yorhe	Gewinde/Thread M30 x 1,5

2. Adapter im Fachhandel erhältlich

2. Adapter available in specialist trade

Hersteller Fabricant	Anschluss/Gewinde Connection/Thread
Comap	Gewinde/Thread M28 x 1,5
Gampper	27 mm, 4 Kerben, Innengewinde abgesetzt 27 mm ,4 notches, internal thread stepped
	Innengewinde/internal thread M22
	27 mm, 4 Kerben, Innengewinde durchgehend 27 mm, 4 notches, continuous internal thread
	27 mm, 12 Kerben, Innengewinde durchgehend 27 mm,12 notches , continuous internal thread
Giacomini	22,6 mm
	22,6 mm
Herz	Gewinde/Thread M28 x 1,5
Ista	Gewinde/Thread M32 x 1,0
Markardys	Gewinde/Thread M28 x 1,5
	Gewinde/Thread M28 x 1,5
Meges	Gewinde/Thread M38 x 1,5
Ondal	Gewinde/Thread M38 x 1,5
Oventrop	Gewinde/Thread M30 x 1,0
Pont a Mousson	Gewinde/Thread M28 x 1,5
Remagg	Gewinde/Thread M28 x 1,5
Rosswainer	Gewinde/Thread M33 x 2,0
Sam bzw. Slovarm	Gewinde/Thread M28 x 1,5
TA	Gewinde/Thread M28 x 1,5
Vaillant	30,5 mm

3. Adapter liegt bei

3. Adapter included

Hersteller Fabricant	Anschluss/Gewinde Connection/Thread
Danfoss RA	23 mm, 4 Kerben/notches
	23 mm, 4 Kerben/notches
Danfoss RAV	34 mm, 4 Kerben/notches
Danfoss RAVL	25,5 mm, 4 Kerben/notches